

Bakerestan GIERRE bake off -uunit soveltuvat pienille keittiöille, kahviloille ja kioskeille. Voimakas puhallin ja tehokas ilmankierto takaavat tasaisen paistotuloksen.

Briox -uunit on varustettu mekaanisella tai digitaalisella ohjauksella. Uunien ulkorakenne on ruostumatonta terästä ja uunikammio on myös helposti puhtaana pidettävää ruostumatonta terästä. UM -mallin uuneissa on kostutustoiminto. Uunien pienet ulkomitat mahdollistavat asennuksen suoraan pöydälle tai tasolle.



Briox Facile

Uuni	Mitat LxSxK	Kapasiteetti	Sähköliitäntä	Vesiliitäntä	Hinta (Alv 0%)
Briox Facile	595x640x590	4* 432x343	230V 1~ 2,5 kW 16A		710
Briox Facile UM	595x640x590	4* 432x343	230V 1~ 2,5 kW 16A	R3/4"	760
Briox Facile DIG	595x640x590	4* 432x343	230V 1~ 2,7 kW 16A	R3/4"	895



Briox Facile DIG

- kapasiteetti 4 peltiä 432x343 mm (sis. toimitukseen), johdeväli 70 mm
- kapasiteetti Midi/Maxi; 3 tai 4 peltiä 600x400 mm (sis. toimitukseen), johdeväli 80 mm
- lämpötilasäätö 50 – 280°C
- kostutustoiminto UM -malleissa
- digitaalinen ohjaus, 10 omaa ohjelmaa DIG -malleissa
- ajastin 60 (120; 199) +inf min
- voimakas puhallin, kaksoislasiovi
- rakenne ruostumatonta terästä



Briox Maxi DIG

Uuni	Mitat LxSxK	Kapasiteetti	Sähköliitäntä	Vesiliitäntä	Hinta (Alv 0%)
Briox Midi UM	860x830x555	3* 600x400	230V 1~ 3,2 kW 16A	R3/4"	1250
Briox Midi DIG	860x830x555	3* 600x400	230V 1~ 3,2 kW 16A	R3/4"	1485
Briox Maxi UM	860x830x635	4* 600x400	400V 3~ 6,3 kW 16A	R3/4"	1520
Briox Maxi DIG	860x830x635	4* 600x400	400V 3~ 6,3 kW 16A	R3/4"	1635



Bakeresta GIERRE sarjan nostatuskaapit varmistaa alusta asti leivonnaisten tasaisen laadun ja hyvän lopputuloksen. Briox Liev nostatuskaappi voidaan koota ryhmäksi Briox -uunien kanssa.

Nostatuskaappi	Mitat LxSxK	Kapasiteetti	Sähköliitäntä	Hinta (Alv 0%)
Briox LIEV10UG	600x530x910	9* 432x343	230V 1~ 1,4 kW 16A	570
Briox LIEV14UG	860x590x915	9* 600x400	230V 1~ 1,4 kW 16A	800





Bakerestan TECNOCOMBI -uunit soveltuvat täydellisesti niin ravintola-, hotelli-, pitopalvelu-, ruokapalveluyrityksille, kuin pienillekin keittiöille ja kahviloille. TECNOCOMBI uunilla saat grillata, paistaa, kypsentää, höyryttää ja hauduttaa.

TecnoCombi ja TecnoDual -uunit on varustettu mekaanisella tai digitaalisella ohjauksella. Suorahöyryllä toimivien yhdistelmäuunien ulkorakenne on ruostumatonta terästä ja uunikammio on myös helposti puhtaana pidettävää ruostumatonta terästä. DSL -mallin uuneissa vakiona kysennysmittari ja automaattinen pesusysteemi (3 ohjelmaa). Uuneja voidaan asentaa päällekkäin asennussarjan avulla.

Uuni	Mitat LxSxK	Kapasiteetti GN	Sähköliitäntä	Vesiliitäntä	Hinta (Alv 0%)
EFC04M	860x650x520	4* GN1/1	400V 3~ 6,25 kW 16A	R3/4"	2150
EFC06M	860x650x660	6* GN1/1	400V 3~ 8,25 kW 16A	R3/4"	2680
EFM06DSL	860x650x660	6* GN1/1	400V 3~ 8,25 kW 16A	R3/4"	3645
EFC10M	860x650x940	10* GN1/1	400V 3~ 16,5 kW 32A	R3/4"	3265
EFM10DSL	860x650x940	10* GN1/1	400V 3~ 16,5 kW 32A	R3/4"	4345



- uunien kapasiteetti 4 - 10 peltiä (GN 1/1), johdeväli 70 mm
- TecnoDual uuneilla GN 1/1 tai 600x400 mm mitoitus
- lämpötilasäätö 50 – 275°C
- M-malleissa selkeä käyttöpaneeli , 8 asteinen suorahöyrytoiminto
- DSL-malleissa digitaalinen ohjaus, 99 omaa 4-portaista ohjelmaa, automaattinen uunipesu
- lisävarusteena käsisuihku, kypsennysmittari (vakiona DSL- malleissa)
- voimakas puhallin, kaksoislasiovi
- rakenne ruostumatonta terästä



Automaattinen pesuohjelma annostelee pesuaineen pesun yhteydessä uuniin. Uunissa ei ole erillistä integroitua pesuainetankkia, vaan pesuaine otetaan suoraan pesuainekanisterista.

Pellit/ritilät	Koodi	Hinta (Alv 0%)
Ritilä GN1/1, rst	DRI008	10
Graniittimaloitu GN1/1-40 mm	REM31007	57
Leivontapelti 400x600, sileä,alu	ABP64OH	12

M	DSL	Mitat LxSxK	Kapasiteetti	Sähköliitäntä	Vesiliitäntä	Hinta (Alv 0%)
EFB06M		930x725x660	6* GN1/1; EN600x400	400V 3~ 8,25 kW 16A	R3/4"	2850
EFB06DSL		930x725x660	6* GN1/1; EN600x400	400V 3~ 8,25 kW 16A	R3/4"	3825
EFB10M		930x725x940	10* GN1/1; EN600x400	400V 3~ 16,5 kW 32A	R3/4"	3440
EFB10DSL		930x725x940	10* GN1/1; EN600x400	400V 3~ 16,5 kW 32A	R3/4"	4535



Bakeresta TECNODUAL sarjan nostatuskaapit varmistaa alusta asti leivonnaisten tasaisen laadun ja hyvän lopputuloksen. **TECNOCOMBI** sarjan jalustat takaa tukevan ja varman kiinnityksen uunille ja on turvalliset käytössä.

Kaappi/jalusta	Mitat LxSxK	Kapasiteetti	Sähköliitäntä	Hinta (Alv 0%)
BUP5CW	930x845x765	14* 600x400	230V 1~ 2,6 kW 16A	1630
BUP5LW	1030x725x765	14* 400x600	230V 1~ 2,6 kW 16A	1875
SFGT6	860x590x845	6* GN 1/1		485

TECNODUAL nostatuskaapeissa on säädettävä kostutus (vesiliitäntä) ja selkeä elektromeaaninen lämmönsäätö. Kaappiin mahtuu 14 leipomopeltiä tai GN1/1 astiaa. Pellit laitetaan pitkä tai lyhyt sivu edellä riipuen mallista.

