



Yhdistelmäuuni Tecnoinox TAP EFM06T

mitat(LxSxK): 890 x 720 x 740h, paino: 88 kg,
Ulko- ja sisärakenne RST terästä,
CLIMAFIX höyryntuotto suoraan höyrykammiossa,
selkea ja helppo 7" **Touch Screen** kosketuspaneeli,
digitaalinen ohjaus, kypsennysajastin, ohjelmoitava,
monivärinen ohjauspyörän LED-valaistus helpottaa ohjelmien seurantaa,
mahdollisuus tallentaa 99+ omaa 10 portaista ohjelmaa,
1 voimakas puhallin, **6 puhallinnopeutta + 6 välinopeutta**,
DeltaT kypsennys, (kypsennysmittarilla), yönylikypsennys,
automaattinen pesusysteemi (5 ohjelmaa),
likaisuuden perusteella laite ehdottaa optimaalista pesuohjelmaa,
kontrolloi eri ruokalajien samanaikaista kypsennystä,
kontrolloi kypsennysaikoja eri johdetasoilla,
Self-Diagnosis huoltoohjelma,
Höyrykypsennus: +50°...+ 130°C,
Kiertoilmakypsennus: +30°...+ 300°C,
Yhdistelmäkypsennus: +30°...+ 250°C,
Matalalämpökypsennus: +30° alkaeen,
kapasiteetti: 6 peltiä GN1/1 ,
irrotettava johteikko, johdeväli 70 mm,
ovessa kaksoislasi, vasenkätinen ovi vakiona,
LED valaistu kammiotila,
Multipoint kypsennysmittari kammiossa,
ulosvedettävä käsisuihku, USB kytkentä,
HACCP-omavalvonta,
Sähköliitäntä: 10,5 kW; 400/3N/50

4700.-
Alv 0%



Yhdistelmäuuni Tecnoinox EFM10DSL

mitat(LxSxK): 860 x 650 x 940h, paino: 105 kg,
Ulko- ja sisärakenne RST terästä, höyryntuotto suoraan höyrykammiossa, 10 kosteustasoa,
digitaalinen ohjaus, kypsennysajastin, ohjelmoitava, mahdollisuus tallentaa 99 omaa 4
portaista ohjelmaa, 2 puhallinta, **1/2 säädettävä puhallinnopeus**, DeltaT kypsennys,
(kypsennysmittarilla), **automaattinen pesusysteemi (3 ohjelmaa)**,
Höyrykypsennus: +50°...+ 120°C,
Kiertoilmakypsennus: +50°...+ 275°C,
Yhdistelmäkypsennus: +50°...+ 250°C,
Matalalämpökypsennus: +30° alkaeen,
Kapasiteetti: 10 peltiä GN1/1 , irrotettava johteikko, johdeväli 70 mm,
ovessa kaksoislasi, oikeakätinen ovi vakiona, valaistu kammiotila, kypsennysmittari,
Sähköliitäntä: 16,5 kW; 400/3N/50

3500.-
Alv 0%



Sähköliesi PPF70V7 uunilla, täyslevy

mitat(LxSxK): 700x700x850h; paino 121 kg,
ruostumaton teräsrakenne, kokonainen RSTsähköliesilevy,
keittoalueet 4x 2kW, jalustassa **kiertoilmuuni** (5 kW, 230V),
uunikammio ja ulkovuoraukset RST terästä,
lämpötila-alue +50..+300°C,
toimitukseen sisältyy 1 ritilä GN1/1,
Sähköliitäntä: 13 kW 400/3N/50

2300.-
Alv 0%



2190.-
Alv 0%

Kupukone Thesis HANDY H110E

mitat (LxSxK): 620x770x1440/1900h; paino 133 kg,
ruostumaton teräsrunko, kuputyypinen astianpesukone,
neljä pesuohjelmaa: 60/90/120/300 sekuntia, voimakas pesupumppu,
vapaa korkeus 410 mm, vapaasti pyörivät **RST pesu-/huuhteluvaret**,
digitaalinen ohjaus, kosketusnäytöt, käyttövesi 55°C, allastilavuus 37 L
korikoko: 500x500mm, kapasiteetti: max. 60 pesujaksoa/tunti,
vedenkulutus: 2 L/pesujakso,
Sähköliitäntä: 6,25 kW 400/3N/50



14900.-

Alv 0%



Leipomouuni LASERWELD ROTOR 60/40

mitat(LxSxK): 1239 x 1625 x 2068h; paino 1300 kg,
uunin rakenne ruostumatonta terästä
digitalinen näyttö/elektroninen ohjaus,
paisto siirrettävissä pinnavaunuissa,
mahtuu 1 pinnavaunu, 15-18 johdeparia,
pyörivä vaunu takaa tasaisen paistutuloksen,
kapasiteetti: 85 kg/h, max.paistoalue 4,3 m²,
max.lämpösäätö 300 C,
ajastinohjattu höyrytys, paistoajastin,
valaistu uunikammio, lasi ovesa,
Sähköliitäntä: 36 kW; 400/3N/50
Lisävarusteet (tilattava erikseen):

- Soft Touch ohjauspaneeli
- 2 puhallinnopeutta
- pinnavaunut
- nostatuskaapit
- leivinpellit

10500.-

Alv 0%



Leipomo-kondiittoriauuni ABBU 3LC-3

mitat(LxSxK): 1900 x 945 x 1745h
Sisä- ja ulkorakenne RST terästä,
Uunikammion mitat(LxSxK): 1440 x 675 x 150h
Ylä- ja alaosan lämpösäätö,
kammion etuosan lämpösäätö erikseen,
digitaalinen ohjaus, ovi avautuu ylös/sisään,
mahtuu 3 peltia 450x600,
Ovessa kaksoislasi-ikkuna, sisävalo,
3 uunikammioita, moduulirakenteinen,
kosteudensäätö kaikissa kolmessa kammiossa,
RST jalat pyörillä (2 lukittava)
Sähköliitäntä: 22,8 kW; 400/3N/50
Lisävarusteet: (eivät sisälly hintaan, tilattava erikseen)
- kiviarina,
- lanka-pohjaritilä,

Taikinankone PG-IR532VS

mitat(LxSxK): 530x860x720h; paino 109 kg.
lattiamalli, kulhon tilavuus 53 L, pyörillä,
kallistettava sekoituspää,
irroittettava sekoitusastia,
portaton nopeudensäätö,
ajastin, manuaaliohjaus,
vetoisuus: taikinaa 44 kg max.,
kapasiteetti: 170 kg/h.,
Sähköliitäntä: 1,5 kW 230/1N/50

1600.-

Alv 0%



Congrats! Warranty 2 years!!



3500.-

Alv 0%

Paloittelija-pullanpyörittäjä SM3-30

mitat(LxSxK): 650x510x1450h; paino 340 kg,
lattiamalli, kapasiteetti: 30 palaa,
taikinapalan painoalue: 30...100 gr.
Vakiovarusteet:
kolme muovilevyä,
sähköliitäntä: 0,75 kW 400/3N/50

Congrats! Warranty 2 years!!



3800.-

Alv 0%

Kaulinkone LAMINATO, lattiamalli

mitat(LxSxK): 2783x1170x1250/2070h; paino 310 kg,
digitaalinen kosketuspaneeli,
kaulinrullat kromattua, leveys 650 mm,
syöttömitta 0...50 mm,
helposti irroitettavat kaapimet,
ylösnostettavat PVC hihnat 2x 1320 mm,
kuljetinhihnojen nopeudensäätö max 65 cm/sek.
sähköliitäntä: 1,1 kW 400/3N/50

8700.-

Alv 0%



5100.-

Alv 0%

Täysautomaattinen paloittelija-pyörittelijä

mitat(LxSxK): 640x670x1485h; paino 230 kg.
lattiamalli, hydraulinen kone, pyörät+jalat,
pyöreä astia, AISI304 RST terät,
kapasiteetti: 30 palaa,
taikinapalan painoalue: 40...135 gr.
taikinan kokonaismäärä: 4 kg,
automaattinen paloittelu ja terännosto,
automaattinen pyörittely,
elektronisesti ohjattu paino-aika,
jauhopylyltä suojattu mootoriyksikkö,
Vakiovarusteet:
kolme PTEG muovilevyä,
sähköliitäntä: 1,3 kW 230/1N/50